

Łączniki zaciskowe HTB z żeliwa ciągliwego AT

z gwintem zewnętrznym

gebo[®]
SPECIAL

Do rur stalowych:

DIN EN 10255 (dawniej DIN 2440/2441), DIN 2442 oraz DIN 2448/DIN 2458 szereg 1, ISO 65

1/2" – 2":

- Media: gaz
- Temperatury: gaz: -20 do +70°C
- Klasy ciśnienia: gaz PN 4
- Badania: gaz: DIN 3387-1, nr rej. DVGW: NG-4502AP1417; Aprobata INIG AT/2000-15-19



Wymiar znamionowy [mm] Nr artykułu Szt./opakow.

1/2" (21,3)	01.180.00.01	3
3/4" (26,9)	01.180.00.02	3
1" (33,7)	01.180.00.03	5
1 1/4" (42,4)	01.180.00.04	3
1 1/2" (48,3)	01.180.00.05	5
2" (60,3)	01.180.00.06	3

Wymiary i masy

DN	Gwint łącznika R ISO 7/1	Ø zewnętrzna rury [mm]	Masa [kg]	Długość -A [mm]	Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kołnierza -SW [mm]	Wymiar po przekątnej -e [mm]	Głębokość wsunięcia	
							min. [mm]	max. [mm]
15	1/2"	21,3	0,3	100	41	44	30	70
20	3/4"	26,9	0,6	100	50	54	30	70
25	1"	33,7	0,6	100	55	60	35	65
32	1 1/4"	42,4	1,0	115	70	76	40	70
40	1 1/2"	48,3	1,2	115	75	81	40	75
50	2"	60,3	1,8	130	90	97	40	85

Łączniki zaciskowe do rur stalowych

1/2" – 2"

