

Łączniki zaciskowe HTB z żeliwa ciągliwego IT

z gwintem wewnętrznym

Do rur stalowych: DIN EN 10255 (dawniej DIN 2440/2441), DIN 2442 oraz DIN 2448/DIN 2458 szereg 1, ISO 65

1/2" – 2":

- **Media:** gaz
- **Temperatury:** gaz: -20 do +70 °C
- **Klasy ciśnienia:** gaz PN 4
- **Badania:** gaz: DIN 3387-1, nr rej. DVGW: NG-4502AP1417; Aprobata INIG AT/2000-15-19



| Wymiar znamionowy [mm] | Nr artykułu | Szt./opakow. |
|------------------------|--------------|--------------|
| 1/2" (21,3) | 01.180.01.01 | 3 |
| 3/4" (26,9) | 01.180.01.02 | 3 |
| 1" (33,7) | 01.180.01.03 | 5 |
| 1 1/4" (42,4) | 01.180.01.04 | 3 |
| 1 1/2" (48,3) | 01.180.01.05 | 5 |
| 2" (60,3) | 01.180.01.06 | 3 |

Wymiary i masy

| DN | Gwint łącznika R ISO 7/1 | Ø zewnętrzna rury [mm] | Masa [kg] | Długość -A [mm] | -B [mm] | -C [mm] | Wielkość klucza lub wymiar pokrywy kołnierza -SW [mm] | Wymiar po przekątnej -e [mm] | Głębokość wsunęcia min. [mm] | max. [mm] |
|----|--------------------------|------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---|------------------------------|------------------------------|-----------|
| 15 | 1/2" | 21,3 | 0,3 | 100 | 87 | 14 | 41 | 44 | 30 | 70 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 0,6 | 100 | 87 | 18 | 50 | 54 | 30 | 70 |
| 25 | 1" | 33,7 | 0,6 | 100 | 87 | 19 | 55 | 60 | 35 | 65 |
| 32 | 1 1/4" | 42,4 | 1,0 | 115 | 100 | 22 | 70 | 76 | 40 | 70 |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 1,2 | 115 | 100 | 22 | 75 | 81 | 40 | 75 |
| 50 | 2" | 60,3 | 1,8 | 130 | 115 | 26 | 90 | 97 | 40 | 85 |

Łączniki zaciskowe do rur stalowych

1/2" – 2"

